


Microlilliput T4,5

LAMPADINA MICROLILLIPUT T4,5
d4x16mm 450/30V 20mA

Cod: 5450015



IP20
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



Esente
Prodotto esente da etichettatura energetica



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 5450015 | Categoria: Lampade non LED | Modello: Microlilliput T4,5 | Descrizione prodotto: LAMPADINA MICROLILLIPUT T4,5 d4x16mm 450/30V 20mA | Tipo di filamento: CC-2F | Flusso luminoso (lm): 1 | Durata del LED: 6.000 h | Classe efficienza energetica: Esente | Diametro (mm): 4 | Altezza (mm): 16 | Attacco lampada: T4,5 | Grado IP: IP 20 | Potenza nominale (W): 0,6 | Alimentazione: 30V 20mA | Quantità per confezione: 100 |

Dati illuminotecnici

Tipo di filamento	CC-2F	Classe efficienza energetica	Esenza
Flusso luminoso (lm)	1		
Durata del LED	6.000 h		

Dati meccanici

Diametro (mm)	4	Attacco lampada	T4,5
Altezza (mm)	16	Grado IP	IP 20

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	0.6
Alimentazione	30V 20mA
Quantità per confezione	100