

LED R7S - 78mm

LAMPADINA LED R7S 78mm 5W 230V
4000K

Cod: **5455727**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



G

Classe di efficienza energetica G



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 5455727 | Categoria: Lampade LED | Modello: LED R7S - 78mm | Descrizione prodotto: LAMPADINA LED R7S 78mm 5W 230V 4000K | Tempo di riscaldamento: < 1 | Tempo di innesco: 0,5 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 400 | Angolo di emissione: 360° | Durata del LED: 15.000 h | Fattore di mantenimento: 70% | Numero cicli di accensione: > 7.500 | Classe efficienza energetica: G | Diametro (mm): 28 | Altezza (mm): 78 | Attacco lampada: R7S | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Chiara | Materiale corpo: Tecnopolimero | Potenza nominale (W): 5 | Fattore di potenza: 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Dimmerabile: No | Quantità per confezione: 1 |

Dati illuminotecnici

Tempo di riscaldamento	< 1	Durata del LED	15.000 h
Tempo di innesco	0,5	Fattore di mantenimento	70%
Temperatura colore (CCT)	4000K	Numero cicli di accensione	> 7.500
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	G
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	400		
Angolo di emissione	360°		

Dati meccanici

Diametro (mm)	28	Grado IP	IP 20
Altezza (mm)	78	Colore finitura	Chiara
Attacco lampada	R7S	Materiale corpo	Tecnopolimero

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	5	Quantità per confezione	1
Fattore di potenza	0,5		
Alimentazione	230V 50/60Hz		
Dimmerabile	No		