



LED candela opale

E14

LAMPADINA LED CANDELA OPALE E14
230V 3,4W 2700K

Cod: **5455899**



E14
Attacco lampada: E14



IP20
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



G
Classe di efficienza energetica G



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 5455899 | Categoria: Lampade LED | Modello: LED candela opale E14 | Descrizione prodotto: LAMPADINA LED CANDELA OPALE E14 230V 3,4W 2700K | Tempo di riscaldamento: < 1 | Tempo di innesco: 0,5 | Temperatura colore (CCT): 2700K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 250 | Angolo di emissione: 280° | Durata del LED: 15.000 h | Fattore di mantenimento: 70% | Numero cicli di accensione: > 7.500 | Classe efficienza energetica: G | Diametro (mm): 35 | Altezza (mm): 102 | Attacco lampada: E14 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Opale | Materiale diffusore: Tecnopolimero | Potenza nominale (W): 3,4 | Fattore di potenza: 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Dimmerabile: No | Quantità per confezione: 10 |

Dati illuminotecnici

Tempo di riscaldamento	< 1	Durata del LED	15.000 h
Tempo di innesco	0,5	Fattore di mantenimento	70%
Temperatura colore (CCT)	2700K	Numero cicli di accensione	> 7.500
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	G
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	250		
Angolo di emissione	280°		

Dati meccanici

Diametro (mm)	35	Grado IP	IP 20
Altezza (mm)	102	Colore finitura	Opale
Attacco lampada	E14	Materiale diffusore	Tecnopolimero

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	3,4	Quantità per confezione	10
Fattore di potenza	0,5		
Alimentazione	230V 50/60Hz		
Dimmerabile	No		