



LED GU10 tutto vetro 110° - dimmerabile

LAMPADINA LED GU10 230V 4,6W
3000K 60° TUTTO VETRO -
DIMMERABILE

Cod: **5455966**



GU10
Attacco lampada: GU10



IP20
Protetto contro corpi solidi di
dimensioni superiori a 12 mm



G
Classe di efficienza energetica G



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Dimmerabile
Prodotto dimmerabile



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per
un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 5455966 | Categoria: Lampade LED | Modello: LED GU10 tutto vetro 110° - dimmerabile | Descrizione prodotto: LAMPADINA LED GU10 230V 4,6W 3000K 60° TUTTO VETRO - DIMMERABILE | Tempo di riscaldamento: 1 | Tempo di innesco: 0,5 | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 350 | Angolo di emissione: 60° | Durata del LED: 15.000 h | Fattore di mantenimento: 70% | Numero cicli di accensione: > 7.500 | Classe efficienza energetica: G | Diametro (mm): 50 | Altezza (mm): 52 | Attacco lampada: GU10 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Trasparente | Materiale corpo: Vetro | Potenza nominale (W): 4,6 | Fattore di potenza: 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Dimmerabile: Sì | Quantità per confezione: 10 |

Dati illuminotecnici

| | | | |
|-----------------------------|-------|------------------------------|----------|
| Tempo di riscaldamento | < 1 | Durata del LED | 15.000 h |
| Tempo di innesco | 0,5 | Fattore di mantenimento | 70% |
| Temperatura colore (CCT) | 3000K | Numero cicli di accensione | > 7.500 |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 80 | Classe efficienza energetica | G |
| MacAdam (SDCM) | < 6 | | |
| Flusso luminoso (lm) | 350 | | |
| Angolo di emissione | 60° | | |

Dati meccanici

| | | | |
|-----------------|------|-----------------|-------------|
| Diametro (mm) | 50 | Grado IP | IP 20 |
| Altezza (mm) | 52 | Colore finitura | Trasparente |
| Attacco lampada | GU10 | Materiale corpo | Vetro |

Dati elettrici

| | | | |
|----------------------|--------------|-------------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 46 | Quantità per confezione | 10 |
| Fattore di potenza | 0,5 | | |
| Alimentazione | 230V 50/60Hz | | |
| Dimmerabile | Sì | | |