T8 LED hp alluminio - g13

TUBO T8 LED newHP 6,7W 4000K LED SMD 600mm

Cod: **5455980**

G13
Attacco lampada: G13

IP20
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm

C
Classe di efficienza energetica C

II
Classe di protezione II

CRI >80
Indice di resa cromatica >80

Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni

RoHS Compliant

Descrizione tecnica

Codice prodotto: 5455980 | Categoria: Tubi LED | Modello: T8 LED hp alluminio - g13 | Descrizione prodotto: TUBO T8 LED newHP 6,7W 4000K LED SMD 600mm | Tempo di riscaldamento: < 1 | Tempo di innesco: 1,0 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 1100 | Angolo di emissione: 220° | Sicurezza fotobiologica: RG0 (esente) | Durata del LED: 25.000 h | Fattore di mantenimento: 70% | Numero cicli di accensione: > 12.500 | Classe efficienza energetica: C | Diametro (mm): 27 | Lunghezza (mm): 604 | Attacco lampada: G13 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco opale | Materiale corpo: Alluminio | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +45° C | Potenza nominale (W): 6,7 | Fattore di potenza: 0,9 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No | Quantità per confezione: 12 |

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com

Dati illuminotecnici

Tempo di riscaldamento	< 1
Tempo di innesco	1,0
Temperatura colore (CCT)	4000K
Indice resa cromatica (CRI)	> 80
MacAdam (SDCM)	< 6
Flusso luminoso (lm)	1100
Angolo di emissione	220°

Sicurezza fotobiologica	RG0 (esente)
Durata del LED	25.000 h
Fattore di mantenimento	70%
Numero cicli di accensione	> 12.500
Classe efficienza energetica	C

Dati meccanici

Diametro (mm)	27
Lunghezza (mm)	604
Attacco lampada	G13
Grado IP	IP 20

Colore finitura	Bianco opale
Materiale corpo	Alluminio
Temperatura operativa massima	-20° C
Temperatura operativa minima	+45° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	6,7
Fattore di potenza	0,9
Alimentazione	230V 50/60Hz
Classe di isolamento	II

Dimmerabile	No
Quantità per confezione	12

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com