



LED filament candela chiara E14

LAMPADINA LED FILAMENT CANDELA
CHIARA E14 6W 4000K 230V

Cod: **5456058**



E27
Attacco lampada: E27



IP65
A tenuta di polvere e protetto dai
getti d'acqua



B
Classe di efficienza energetica B



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per
un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 5456058 | Categoria: Lampade LED | Modello: LED filament candela chiara E14 | Descrizione prodotto: LAMPADINA LED FILAMENT CANDELA CHIARA E14 6W 4000K 230V | Tipo di sorgente: LED | Tipo di filamento: LED parallelo | Tempo di riscaldamento: 1 | Tempo di innesco: 0,5 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 806 | Angolo di emissione: 330° | Durata del LED: 25.000 h | Fattore di mantenimento: 70% | Numero cicli di accensione: > 12.500 | Classe efficienza energetica: B | Diametro (mm): 35 | Altezza (mm): 98 | Attacco lampada: E27 | Grado IP: IP 65 | Colore finitura: Chiara | Materiale diffusore: Vetro | Potenza nominale (W): 6 | Fattore di potenza: 0,9 | Alimentazione: 230-240V 50/60Hz | Dimmerabile: No | Quantità per confezione: 10 |

Dati illuminotecnici

| | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|----------|
| Tipo di sorgente | LED | Angolo di emissione | 330° |
| Tipo di filamento | LED parallelo | Durata del LED | 25.000 h |
| Tempo di riscaldamento | < 1 | Fattore di mantenimento | 70% |
| Tempo di innesco | 0,5 | Numero cicli di accensione | > 12.500 |
| Temperatura colore (CCT) | 4000K | Classe efficienza energetica | B |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 80 | | |
| MacAdam (SDCM) | < 6 | | |
| Flusso luminoso (lm) | 806 | | |

Dati meccanici

| | | | |
|-----------------|-----|---------------------|--------|
| Diametro (mm) | 35 | Grado IP | IP 65 |
| Altezza (mm) | 98 | Colore finitura | Chiara |
| Attacco lampada | E27 | Materiale diffusore | Vetro |

Dati elettrici

| | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 6 | Quantità per confezione | 10 |
| Fattore di potenza | 0,9 | | |
| Alimentazione | 230-240V 50/60Hz | | |
| Dimmerabile | No | | |