



# Domino E 20W

DOMINO E/2.0 20W 230V IP65 4000K

Cod: **6361099**



IP65

A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361099 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Domino E 20W | Descrizione prodotto: DOMINO E/2.0 20W 230V IP65 4000K | Tipo di sorgente: SMD | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 1800 | Angolo di emissione: 110° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 25.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F | Larghezza (mm): 165 | Lunghezza (mm): 135 | Altezza (mm): 30 | Peso (g): 320 | Grado IP: IP 65 | Grado IK: IK 06 | Colore finitura: Nero | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: Vetro temprato | Temperatura operativa massima: -15° C | Temperatura operativa minima: +45° C | Potenza nominale (W): 20 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

### Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Temperatura colore (CCT)	4000K	Durata del LED	25.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F	
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	1800		
Angolo di emissione	110°		


### Dati meccanici

Larghezza (mm)	165	Grado IK	IK 06
Lunghezza (mm)	135	Colore finitura	Nero
Altezza (mm)	30	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Peso (g)	320	Materiale corpo	Alluminio
Grado IP	IP 65	Materiale diffusore	Vetro temprato

### Dati elettrici

Potenza nominale (W)	20	Classe di isolamento	I
Fattore di potenza	0,5	Dimmerabile	No
Alimentazione	230V 50/60Hz		
Alimentatore	Integrato		

## Fotometria



## Disegno tecnico

