



Teatro quadro 8,5W

TEATRO QUADRO 8,5W 4000K 45°
cornice oro

Cod: **MIC0123**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II

Classe di protezione II



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: MIC0123 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Teatro quadro 8,5W | Descrizione prodotto: TEATRO QUADRO 8,5W 4000K 45° cornice oro | Tipo di sorgente: COB | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 648 | Angolo di emissione: 45° | Sicurezza fotobiologica: RG2 (rischio moderato) | Durata del LED: 50.000 h | Larghezza (mm): 67 | Lunghezza (mm): 67 | Altezza (mm): 78 | Foro di incasso (mm): 55 x 55 | Peso (g): 180 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: PC (policarbonato) | Temperatura operativa massima: -25° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 8,5 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No

Dati illuminotecnici

| | | | |
|-----------------------------|-------|-------------------------|------------------------|
| Tipo di sorgente | COB | Angolo di emissione | 45° |
| Temperatura colore (CCT) | 4000K | Sicurezza fotobiologica | RG2 (rischio moderato) |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 90 | Durata del LED | 50.000 h |
| MacAdam (SDCM) | < 3 | | |
| Flusso luminoso (lm) | 648 | | |

Dati meccanici

| | | | |
|----------------------|---------|-----------------------|------------------------------------|
| Larghezza (mm) | 67 | Grado IP | IP 20 |
| Lunghezza (mm) | 67 | Colore finitura | Bianco |
| Altezza (mm) | 78 | Tipologia di finitura | Verniciato a polveri di poliestere |
| Foro di incasso (mm) | 55 x 55 | Materiale corpo | Alluminio |
| Peso (g) | 180 | Materiale diffusore | PC (policarbonato) |

Dati elettrici

| | | | |
|----------------------|------------------|----------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 8.5 | Classe di isolamento | II |
| Fattore di potenza | 0,5 | Dimmerabile | No |
| Alimentazione | 220/240V 50/60Hz | | |
| Alimentatore | Incluso | | |

Fotometria



Disegno tecnico

