



# Teatro tondo 33W

TEATRO TONDO 33W 4000K 15° cornice oro

Cod: MIC0287



#### IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



Classe di protezione II



#### `DI >90

Indice di resa cromatica >90

data: 07/05/2025



### Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



#### Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni











## Descrizione tecnica

Codice prodotto: MICO287 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Teatro tondo 33W | Descrizione prodotto: TEATRO TONDO 33W 4000K | 15° cornice oro | Tipo di sorgente: COB | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (Im): 2450 | Angolo di emissione: 15° | Sicurezza fotobiologica: RG2 (rischio moderato) | Durata del LED: 50.000 h | Diametro (mm): 128 | Altezza (mm): 141 | Foro di incasso (mm): Ø 115 | Peso (g): 670 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffussore: PC (policarbonato) | Temperatura operativa massima: -25° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 33 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |



# SCHEDA TECNICA data: 07/05/2025

## Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	COB
Temperatura colore (CCT)	4000K
Indice resa cromatica (CRI)	> 90
MacAdam (SDCM)	< 3
Flusso luminoso (lm)	2450

Angolo di emissione	15°
Sicurezza fotobiologica	RG2 (rischio moderato)
Durata del LED	50.000 h

## Dati meccanici

Diametro (mm)	128
Altezza (mm)	141
Foro di incasso (mm)	Ø 115
Peso (g)	670
Grado IP	IP 20
Colore finitura	Oro

Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di
	poliestere
Materiale corpo	Alluminio
Materiale diffusore	PC (policarbonato)
Temperatura operativa	-25° C
massima	
Temperatura operativa	+50° C
minima	

### Dati elettrici


Potenza nominale (W)	33
Fattore di potenza	0,9
Alimentazione	220/240V 50/60Hz
Alimentatore	Incluso

Classe di isolamento	II
Dimmerabile	No



# data: 07/05/2025

## Fotometria



# Disegno tecnico

