



Monotondo

MONOTONDO 16W IP20 4000K bianco

Cod: **MPL0002**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



I

Classe di protezione I



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: MPL0002 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Monotondo | Descrizione prodotto: MONOTONDO 16W IP20 4000K bianco | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 1050 | Angolo di emissione: 35° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Diametro (mm): 100 | Altezza (mm): 100 | Peso (g): 1000 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: PMMA (polimetilmetacrilato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 16 | Fattore di potenza: > 0,95 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Temperatura colore (CCT)	4000K	Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Indice resa cromatica (CRI)	> 90	Durata del LED	50.000 h
MacAdam (SDCM)	< 3		
Flusso luminoso (lm)	1050		
Angolo di emissione	35°		


Dati meccanici

Diametro (mm)	100	Colore finitura	Bianco RAL9003
Altezza (mm)	100	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Peso (g)	1000		
Grado IP	IP 20	Materiale corpo	Alluminio
		Materiale diffusore	PMMA (polimetilmetacrilato)

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	16	Classe di isolamento	I
Fattore di potenza	> 0,95	Dimmerabile	No
Alimentazione	230V 50/60Hz		
Alimentatore	Integrato		

Fotometria



Disegno tecnico

