



# Risalto 38W

RISALTO 4000K 38W 40° Nero (950mA)

Cod: **MTK0087**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



I

Classe di protezione I



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: MTK0087 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Risalto 38W | Descrizione prodotto: RISALTO 4000K 38W 40° Nero (950mA) | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 3724 | Angolo di emissione: 40° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Diametro (mm): 95 | Altezza (mm): 113 | Peso (g): 1200 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Nero RAL9004 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: Vetro temprato | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +55° C | Potenza nominale (W): 38 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

### Dati illuminotecnici

Temperatura colore (CCT)	4000K	Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Indice resa cromatica (CRI)	> 90	Durata del LED	50.000 h
MacAdam (SDCM)	< 3		
Flusso luminoso (lm)	3724		
Angolo di emissione	40°		

### Dati meccanici

Diametro (mm)	95	Colore finitura	Nero RAL9004
Altezza (mm)	113	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Peso (g)	1200	Materiale corpo	Alluminio
Grado IP	IP 20	Materiale diffusore	Vetro temprato

### Dati elettrici

Potenza nominale (W)	3,8	Classe di isolamento	I
Fattore di potenza	0,9	Dimmerabile	No
Alimentazione	220/240V 50/60Hz		
Alimentatore	Integrato		

## Fotometria

